



Abrazadera de sujeción rápida para bridas cónicas

Para conexiones rápidas de bridas cónicas Combiflex PU, bridas cónicas soldadas y bridas cónicas con espigas, según DIN 3016

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: Abrazadera de acción rápida para bridas cónicas según DIN 3016
- Diseño de la abrazadera: Abrazadera con tensor, Tornillo de apriete en tamaños M5-M10 diseñado como tornillo hexagonal ranurado, La apertura accidental se impide mediante un pasador de seguridad
- Material de la abrazadera: Acero inoxidable 1.4301

Propiedades

- Propiedades Químicas: inoxidable
- Otro: La apertura accidental se impide mediante un pasador de seguridad, fácil de montar

Temperatura de funcionamiento

Información de entrega

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Peso de la pieza kg	Espacio libre mínimo (D) mm	Espacio libre para abrir (R) mm
--------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------------

002183	50	0,2	147	103
002184	65	0,26	158	103
002185	80	0,29	169	103
002186	100	0,46	212	170
002187	125	0,78	241	186
002188	150	0,86	266	202
002189	160	0,91	275	207
002190	180	0,97	289	215
002191	200	1,05	313	228
002192	250	1,24	360	254

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE