



Brida cónica fundida

Brida cónica soldada según DIN 3016

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: Posibilidad de conexión a tubos y tuberías según DIN 2448 o DIN 2458, Racionalizado, Conexión estanca al líquido, Sistema de acoplamiento de brida cónica adecuado para espigas según DIN 3016
- Diseño de la brida: de acero, Calle Acero 37

Propiedades

- Propiedades Químicas: protegido contra el óxido
- Otro: fácil de instalar gracias al uso de abrazaderas de liberación rápida, uso versátil en conexión con piezas de acero como: Codos, reductores y ramificaciones

Temperatura de funcionamiento

Información de entrega

 Entrega, tipo de producción: varios diámetros nominales disponibles de fábrica, diámetros nominales individuales también de fábrica, diámetros nominales individuales también en stock

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

 Modificación opcional de artículos (a petición): A petición, disponible en acero inoxidable y como pieza atornillada con rosca interior o exterior

Variantes de artículos

Brida cónica fundida 2/3

Número de artículo	DN de la manguera mm	Diámetro exterior de la tubería (AD) mm	Diámetro exterior de la brida (D) mm	Tipo	Peso de la pieza kg	di:brida de Ø interior	Longitud de la boquilla mm
002360	50	60,3	78	Parte del padre	0,12	54,5	9,5
002359	50	60,3	78	Parte femenina	0,12	54,5	9,5
002364	65	76,1	91	Parte del padre	0,19	70,3	11,9
002363	65	76,1	91	Parte femenina	0,19	70,3	11,9
002371	80	88,9	104	Parte del padre	0,23	82,5	11,9
002370	80	88,9	104	Parte femenina	0,23	82,5	11,9
002376	100	114,3	129	Parte del padre	0,31	107,1	11,9
002375	100	114,3	129	Parte femenina	0,31	107,1	11,9
002381	125	139,7	161	Parte del padre	0,71	131,7	13,4
002380	125	139,7	161	Parte femenina	0,71	131,7	13,4
002388	150	168,3	190	Parte del padre	0,9	159,3	13,4
002387	150	168,3	190	Parte femenina	0,9	159,3	13,4
002393	160	177,8	200	Parte del padre	1,04	167,8	13,4
002392	160	177,8	200	Parte femenina	1,04	167,8	13,4
002399	180	193,7	216	Parte del padre	1,17	182,9	13,4
002398	180	193,7	216	Parte femenina	1,17	182,9	13,4
002403	200	219,1	242	Parte del padre	1,4	207,3	13,4
002402	200	219,1	242	Parte femenina	1,4	207,3	13,4
002407	250	273,0	295	Parte del padre	1,75	260,4	13,4
002406	250	273,0	295	Parte femenina	1,75	260,4	13,4

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Brida cónica fundida 3 / 3

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono: +49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE Willy-Brandt-Allee 300 45981 Gelsenkirchen

Dirección Masterflex SE

