



Conectores de acero inoxidable para mangueras lisas

Disponibles, a elegir, como conexión roscada recta, conexión en T, conexión roscada en T o conexión roscada en ángulo, para un montaje y desmontaje rápidos de mangueras de aire comprimido de PE, PA y PU.

Detalles del producto

Información breve

- Ventajas del producto: junta tórica para todas las uniones roscadas dentro de una cámara, fabricada en FPM reticulado con peróxido (conformes con la norma FDA 21 y el Reglamento (CE) n.º 1935/2004), fácil y eficaz de limpiar, pasaje de manguera sin obstrucciones para un caudal óptimo, pinza de sujeción protegida integrada en la carcasa, racores roscados con junta tórica en cámara, fácil desmontaje incluso con conexiones muy sucias, montaje y desmontaje rápido y sencillo de mangueras de aire comprimido, de acero inoxidable 1.4301 / 1.4307- resistente a la corrosión y a los ácidos, no se necesitan herramientas adicionales

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: también apto para aplicaciones al vacío, rango de presión de trabajo: de -0,95 a 16 bar, fluido admisible: aire y otros fluidos, sistema de conexión innovador para las exigencias más elevadas en la industria alimentaria y farmacéutica, así como para un uso seguro con fluidos agresivos. También apto para aplicaciones de vacío
- Material del anillo de sellado: FKM: caucho fluorado de alta pureza

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -20 a 120 °C
- uso adecuado: El material de sellado VTF es resistente a temperaturas de entre -30 °C y 200 °C en aplicaciones estáticas

Variantes de artículos

Tipo	Rosca	Conexión de tubería A (Ø exterior / Ø interior) en mm	Conexión de tubería B (Ø exterior / Ø interior) en mm
------	-------	--	--

Conexión roscada recta	G 1/8	6/4	/
Conexión roscada recta	G 1/8	8/6	/
Conexión roscada recta	G 1/8	10/8	/
Conexión roscada recta	G 1/4	6/4	/
Conexión roscada recta	G 1/4	8/6	/
Conexión roscada recta	G 1/4	10/8	/
Conexión roscada recta	G 3/8	12/9	/
Conexión roscada recta	M 5	6/4	/
Conexión en T	/	6/4	6/4
Conexión en T	/	8/6	8/6
Conexión roscada en W	G 1/8	6/4	/
Conexión roscada en W	G 1/8	8/6	/
Conexión roscada en W	G 1/4	6/4	/
Conexión roscada en W	G 1/4	8/6	/
Conexión roscada en W	G 1/4	10/8	/
Conexión roscada en W	G 1/4	12/9	/
Conexión roscada en T	G 1/8	8/6	/
Conexión roscada en T	G 1/4	8/6	/
Conexión roscada en T	G 1/4	10/8	/

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).



Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono: **+49 209 97077 153**

Consultas sobre productos a través de: <https://www.masterflex.es/>

Sede de la empresa para su zona de distribución

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany