



Junta anular de ajuste Combiflex para lácteos

Anillo de sellado para medios sólidos, líquidos y gaseosos en la industria alimentaria, farmacéutica y química, para conexiones roscadas según DIN 11851

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: para espigas roscadas con rosca exterior de tubo de leche según DIN 11851 de DS 32 - DS 150
- Diseño del anillo de sellado: de goma
- Material del anillo de sellado: NBR, El material cumple la normativa alimentaria DIN 32676 serie A

Propiedades

- Propiedades Químicas: inodoro e insípido, buena resistencia a los productos químicos
- Propiedades Mecánicas: excelente resistencia a la tracción y al desgarro
- Color: azul
- Otro: se puede esterilizar con vapor sobrecalentado

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -25 - 120
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 150 °C

Información de entrega

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Conexión mm mm	Diámetro interior mm	Grosor del cordón
002461	32	32	36	5
002464	40	40	42	5
002467	50	50	54	5
002471	65	65	71	5
002475	80	80	85	5
002479	100	100	104	6
002482	125	125	130	7
002484	150	150	155	7

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE