



Junta anular de conexión de abrazaderas Combiflex

para conexión de pinza según DIN 32676 serie A

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: Conexión estanca al líquido
- Diseño del anillo de sellado: de goma
- Material del anillo de sellado: NBR, El material cumple la normativa alimentaria DIN 32676 serie A

Propiedades

- Propiedades Químicas: inodoro e insípido, buena resistencia a los productos químicos
- Propiedades Mecánicas: excelente resistencia a la tracción y al desgarro
- Color: blanco

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -25 - 120
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 150 °C

Información de entrega

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo	Diámetro exterior mm	DN de la manguera mm	Conexión mm	Diámetro interior mm
002462	52,7	32	32	32,2
002465	52,7	40	40	38,2
002468	66,2	50	50	50,2
002472	93,2	65	65	66,2
002476	108,2	80	80	81,2
002480	121,2	100	100	100,2
002483	155,0	125	125	125,2
002485	183,0	150	150	150,2

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

