Toma roscada para mangueras de ajuste Combiflex para lácteos

Racor de fundición según DIN 11851 para mangueras Master-PUR Food, apto para alimentos UE 10/2011

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: Conexión de manguera roscada según DIN 11851, Racionalizado, Conexión estanca al líquido
- Ejecución del bebedero / collar: de material especificado
- Material del bebedero / collar: Poliuretano
- Especificación del bebedero / collar: aprobado para el contacto directo con alimentos según la Directiva de la UE 1935/2004, 10/2011 y sus últimas modificaciones, El material cumple la normativa alimentaria del BfR XXXIX, El material cumple la normativa alimentaria de la norma DIN 11851
- Ejecución de la boquilla: fundido en, de metal
- Material de la boquilla: Acero inoxidable 1.4301
- Diseño del anillo de sellado: de goma
- Material del anillo de sellado: NBR, El material cumple la normativa alimentaria DIN 32676 serie A

Propiedades

- Propiedades Químicas: inoxidable, inodoro e insípido, buena resistencia a los productos químicos
- Propiedades Mecánicas: excelente resistencia a la tracción y al desgarro
- Otro: Disipación de la carga electrostática mediante la conexión a tierra entre la manguera y el accesorio

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 125 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: Producción a medida, para mangueras alimentarias Master-PUR de DN 32 a DN 150

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): A petición, disponible en versión aséptica según DIN 11864-1, soldable, prensada, otros materiales

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Peso de la pieza kg	Conexión mm mm	Rosca (DG) según DIN 405-1
005378	32	0,46	32	RD 58x1/6
/	40	0,50	38	RD 65x1/6
/	40	0,58	40	RD 65x1/6
005391	50	0,72	50	RD 78x1/6
005520	65	0,97	65	RD 95x1/6
/	80	1,20	75	RD 110x1/4
005528	80	1,30	80	RD 110x1/4
005446	100	2,10	100	RD 130x1/4
/	125	2,63	125	RD 160x1/4
/	150	3,40	150	RD 190x1/4

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE