



Tomas roscadas de metal Combiflex

Conexión roscada de fundición con rosca exterior según DIN ISO 228

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: La rosca de conexión está diseñada según la norma DIN ISO 228, Racionalizado, Conexión estanca al líquido
- Ejecución del bebedero / collar: fabricado con material altamente resistente a la abrasión
- Material del bebedero / collar: Poliuretano
- Ejecución de la boquilla: Versión como boquilla roscada, fundido en, de metal, rosca exterior según DIN ISO 228
- Material de la boquilla: Aluminio

Propiedades

- Propiedades Químicas: inoxidable, inodoro e insípido, buena resistencia a los productos químicos
- Propiedades Mecánicas: excelente resistencia a la tracción y al desgarro
- Color: negro
- Otro: Disipación de la carga electrostática mediante la conexión a tierra entre la manguera y el accesorio

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 125 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: varios diámetros nominales disponibles de fábrica, diámetros nominales individuales también de fábrica

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Subproceso de conexión (G) Zoll	Diámetro exterior del bebedero en el lado de la manguera (AD) mm	Peso de la pieza kg
005372	25	1	42	0,09
005374	32	1 ¼	52	0,16
008448	38	1 ½	60	0,21
/	40	1 ½	60	0,21
005394	50	2	71	0,29
005512	65	2 ½	90	0,46
005417	75	3	106	0,78
/	80	3 ½	106	0,60
005589	100	4	130	1,12
/	125	5	155	1,39
/	150	6	184	1,74

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

