



Brida cónica de PU Combiflex instalado permanente

Sistema de conexión rápida fija para todas las mangueras Master-PUR L, Master-PUR H y Master-PUR HX, según la norma DIN 3016

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: Sistema de acoplamiento de brida cónica adecuado para espigas según DIN 3016, Opción de conexión sin estrechamiento de la sección transversal
- Ejecución del bebedero / collar: fabricados con un material de alta resistencia al impacto, fabricado con material altamente resistente a la abrasión
- Material del bebedero / collar: Poliuretano
- Diseño de la brida: diseñado como brida cónica

Propiedades

- Propiedades Químicas: resistente a los microbios
- Color: negro
- Otro: fácil de instalar gracias al uso de abrazaderas de liberación rápida, Disipación de la carga electrostática gracias a la placa de tierra integrada, Versión fija equipada con interfaz digital de serie. Compatible con la aplicación AMPIUS

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 125 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: varios diámetros nominales disponibles de fábrica, diámetros nominales individuales también de fábrica

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): Tomas para otras calidades de manguera, otros anchos nominales, otros colores

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Diámetro exterior de la brida (D) mm	Diámetro exterior del lado de la manguera (AD) mm	Profundidad de atornillado de la manguera mm	Tipo	Peso de la pieza kg	Longitud mm
005396	50	78	75	43,5	Parte del padre	0,10	68
005393	50	78	75	43,5	Parte femenina	0,10	68
005406	65	91	90	48,5	Parte del padre	0,15	78
005521	65	91	90	48,5	Parte femenina	0,15	78
005529	80	104	105	53,5	Parte del padre	0,18	83
005432	80	104	105	53,5	Parte femenina	0,18	83
005441	100	129	131	58,5	Parte del padre	0,35	88
005536	100	129	131	58,5	Parte femenina	0,35	88
005451	125	161	156	63,5	Parte del padre	0,42	95
005539	125	161	156	63,5	Parte femenina	0,42	95
005460	150	190	184	73,5	Parte del padre	0,63	105
005463	150	190	184	73,5	Parte femenina	0,63	105
005646	160	200	190	73,5	Parte del padre	0,70	105
005647	160	200	190	73,5	Parte femenina	0,70	105
005601	180	216	210	78,5	Parte del padre	0,80	110
005600	180	216	210	78,5	Parte femenina	0,80	110
005481	200	242	235	78,5	Parte del padre	0,87	110
005476	200	242	235	78,5	Parte femenina	0,87	110
005489	250	295	283	88,5	Parte del padre	1,40	120
005488	250	295	283	88,5	Parte femenina	1,40	120

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

