



Brida fija de PU Combiflex alimentaria

Brida fija de PU para todos los tipos de manguera Master-PUR Food, aprobada para el contacto directo con alimentos EU 10/2011, para bridas de acoplamiento según DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: Brida adecuada para contrabrida según DIN 2632/2633, Patrón de agujeros según DIN 2501, Cuello de soldadura según DIN 2673, Transición suave entre la manguera y la brida, Opción de conexión sin estrechamiento de la sección transversal, Etapa de presión PN 10/16
- Ejecución del bebedero / collar: fabricados con un material de alta resistencia al impacto, de material especificado
- Material del bebedero / collar: Poliuretano
- Especificación del bebedero / collar: aprobado para el contacto directo con alimentos según la Directiva de la UE 1935/2004, 10/2011 y sus últimas modificaciones, El material cumple la normativa alimentaria del BfR XXXIX

Propiedades

- Propiedades Químicas: resistente a los microbios, resistente a la hidrólisis
- Propiedades Mecánicas: excelente resistencia a la tracción y al desgarro
- Color: blanco
- Otro: fácil de montar, Disipación de la carga electrostática gracias a la placa de tierra integrada

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 125 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: varios diámetros nominales disponibles de fábrica, diámetros nominales individuales también de fábrica

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la brida mm	DN de la manguera mm	Diámetro exterior de la tubería (AD) mm	Diámetro exterior del bebedero en el lado de la manguera (AD) mm	Peso de la pieza kg	Círculo de pernos	Longitud mm
005502	50	50	57,0	75	0,55	125	66
001903	50	50	60,3	75	0,55	125	66
005515	65	65	76,1	90	0,69	145	76
/	65	65	76,1	105	/	145	76
/	80	80	88,9	105	/	160	76
005433	80	80	88,9	105	0,85	160	76
005617	100	100	108,0	131	1,13	180	86
005591	100	100	114,3	131	1,13	180	86
/	120	120	/	/	/	/	/
/	120	120	/	/	/	/	/
005456	125	127	133,0	156	1	210	92
008219	125	127	139,7	156	1	210	92
/	140	140	/	/	/	/	/
005548	150	150	/	/	/	/	/
/	150	150	/	/	/	/	/
/	160	160	/	/	/	/	/

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

