



Conecotor de mangueras de PU Combiflex

Conecotor de manguera enroscable de PU para mangueras Master-PUR L y H

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: Conexión resistente a la tensión y en gran medida a prueba de fugas
- Diseño del conector de la manguera: fabricados con un material de alta resistencia al impacto / fabricado con material resistente a la abrasión
- Material del conector de la manguera: Poliuretano

Propiedades

- Propiedades Químicas: resistente a la hidrólisis / resistente a los microbios
- Color: negro
- Otro: reutilizable y reemplazable / fácil de montar

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 125 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: varios diámetros nominales disponibles de fábrica, diámetros nominales individuales también de fábrica

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Peso de la pieza kg	Longitud mm
002020	25	0,09	65
002021	32	0,1	70
002022	38	0,13	75
002023	50	0,2	90
002025	65	0,23	100
002028	80	0,39	115
002029	100	0,58	125

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de masterflex.es

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

