



Manguito Combiflex PU atornillable EL

Accesorio final de PU para mangueras Master-PUR L/H y Master-PVC L/H, conductoras de electricidad

Detalles del producto

Construcción / Material

- Diseño del manguito: fabricados con un material de alta resistencia al impacto, de material conductor de la electricidad
- Especificación del material del manguito: Resistencia superficial $R_0 < 10^4$ Ohm

Propiedades

- Propiedades Mecánicas: dimensionalmente estable
- Propiedades Físicas: flexible a bajas temperaturas
- Color: negro
- Otro: fácil de montar

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 125 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: varios diámetros nominales disponibles de fábrica, diámetros nominales individuales también de fábrica, diámetros nominales individuales también en stock

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): Tomas para otras calidades de manguera, otros anchos nominales, otros colores, En versión de montaje permanente para conexiones estancas y resistentes a la

tensión de DN32 a DN300

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Diámetro exterior de la tubería (AD) mm	Rango de sujeción en el exterior mm	Profundidad de atornillado de la manguera mm	Profundidad de inserción de la boquilla mm	Peso de la pieza kg	Longitud mm
007730	32	32,0-32,7	39	32,9	38,4	0,05	71,3
007731	38	37,5-38,5	45	37,9	43,6	0,07	81,5
007732	40	40,1-40,9	48	42,0	43,6	0,07	85,1
008315	50	49,0-49,5	59	43,0	48,5	0,11	91,5
007733	51	50,9-51,2	59	43,0	48,5	0,11	91,5
007734	60	60,1-60,8	60,8	47,5	42,5	0,14	90
007735	65	64,5-65,5	74	50,8	51,0	0,18	101,8
007736	70	69,4-70,5	78	48,2	53,6	0,18	101,8
007737	75	75,5-76,8	85	48,2	53,6	0,18	101,8
007738	80	79,4-80,5	88	53,2	58,7	0,19	111,9
007739	100	99,4-100,5	108	58,3	63,8	0,36	122,1

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

