



Manguito para Master-PVCFlex

Manguito especial para la conexión de mangueras Master-PVC Flex

Detalles del producto

Construcción / Material

- Material del manguito: PVC blando

Propiedades

- Propiedades Químicas: buena resistencia a los productos químicos / inoxidable / Inodoro e insípido
- Propiedades Mecánicas: resistente al pandeo
- Otro: fácil de montar

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: 0 a 70 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: varios diámetros nominales disponibles de fábrica, diámetros nominales individuales también de fábrica / diámetros nominales individuales también en stock

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Ø exterior de la tubería (d1) mm	Rango de sujeción en el exterior (d3) mm	Ø exterior de la brida o manguito (d4)	Profundidad de atornillado de la manguera (h1) mm	Profundidad de inserción de la boquilla (h2) mm	Longitud (h3)	Ø exterior del bebedero en el lado de la manguera (d3) mm
002536	25	25	32	38	44	54	98	

Número de artículo	DN de la manguera mm	Ø exterior de la tubería (d1) mm	Rango de sujeción en el exterior (d3) mm	Ø exterior de la brida o manguito (d4)	Profundidad de atornillado de la manguera (h1) mm	Profundidad de inserción de laboquilla (h2) mm	Longitud (h3)	Ø exterior del bebedero en el lado de la manguera (d3) mm
002537	32	32	40	43	44	44	98	43
002538	38	38	47	49	48	48	98	49
002540	44	44	53	59	48	48	98	59
002541	51	51	59	63	48	48	98	63
002543	63	63	70	73	48	50	98	73
002544	70	70	78	86	54	44	98	86
002545	76	76	84	93	54	44	98	93
002547	102	100	108	118	65	48	113	118

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de masterflex.es

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

