



Manguito Streetmaster

Manguito de conexión fijo para todas las mangueras Streetmaster

Detalles del producto

Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: Conexión estanca al líquido, montados permanentemente en las mangueras Streetmaster
- Material del manguito: Poliuretano

Propiedades

- Propiedades Químicas: resistente a los microbios
- Propiedades Físicas: flexible a bajas temperaturas
- Color: negro
- Otro: Versión fija equipada con interfaz digital de serie. Compatible con la aplicación AMPIUS

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 125 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: varios diámetros nominales disponibles de fábrica, diámetros nominales individuales también de fábrica

Aplicaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Diámetro exterior de la tubería (AD) mm	Peso de la pieza kg	Longitud mm
005643	200	206	1,00	125
005567	225	226	1,15	125
005640	250	255	1,40	125
005641	280	281	1,40	125
005645	400	404	2,35	150

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

