



## Manguito termorretráctil

Manguito termorretráctil para facilitar la conexión y el sellado de las mangueras

### Detalles del producto

#### Construcción / Material

- Diseño del manguito: de material reticulado
- Material del manguito: Poliolefina

#### Propiedades

- Propiedades Químicas: buena resistencia a los rayos UV, buena resistencia a los productos químicos
- Propiedades Mecánicas: relación de contracción 3,5:1
- Propiedades Físicas: resistente al frío, retardante de llama
- Otro: fácil de cortar a la medida

#### Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -55 - 110

#### Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: varios diámetros nominales disponibles de fábrica, diámetros nominales individuales también de fábrica, diámetros nominales individuales también en stock

#### Aplicaciones

#### Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): Disponible con revestimiento adhesivo en caliente bajo petición, Longitudes especiales, Rangos de retracción de 54/18 a 375/265

### Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Tipo	Longitud mm
002565	54	Área de encogimiento 54 / 18 mm	1200
002566	75	Área de encogimiento 75 / 22 mm	1000
002568	95	Área de encogimiento 95 / 26 mm	1000
002570	120	Área de encogimiento 120 / 34 mm	1000
002572	160	Área de encogimiento 160 / 50 mm	1000
002578	280	Área de encogimiento 280 / 135 mm	300
002579	308	Área de encogimiento 308 / 215 mm	300
002580	375	Área de encogimiento 375 / 265 mm	300

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

## Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

## Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

### Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:  
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

### Dirección Sede central

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Dirección  
Masterflex SE

