



## Tomas roscadas de PU Combiflex

Conector roscado de PU para todos los tipos de manguera Master-PUR L, Master-PUR H y Master-PUR HX, basado en la norma DIN ISO 228

### Detalles del producto

#### Construcción / Material

- Especificación de la solución de conexión: La rosca de conexión está diseñada según la norma DIN ISO 228, Conexión resistente a la tensión y en gran medida a prueba de fugas
- Ejecución del bebedero / collar: fabricados con un material de alta resistencia al impacto, fabricado con material resistente a la abrasión
- Material del bebedero / collar: Poliuretano

#### Propiedades

- Propiedades Químicas: resistente a la hidrólisis, resistente a los microbios
- Color: negro
- Otro: reutilizable y reemplazable, fácil de montar

#### Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 125 °C

#### Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: varios diámetros nominales disponibles de fábrica, diámetros nominales individuales también de fábrica, diámetros nominales individuales también en stock

#### Aplicaciones

#### Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): Tomas para otras calidades de manguera

## Variantes de artículos

Número de artículo	DN de la manguera mm	Subproceso de conexión (G) Zoll	Tipo	Peso de la pieza kg	Longitud mm
001457	50	2	Mangueras en versión L	0,16	83
001458	65	2,5	Mangueras en versión L	0,23	94
001459	75	3	Mangueras en versión L	0,26	102
001460	100	4	Mangueras en versión L	0,53	124
001461	150	6	Mangueras en versión L	0,95	109
001462	50	2	Mangueras en versión H	0,16	83
001463	65	2,5	Mangueras en versión H	0,23	94
001464	75	3	Mangueras en versión H	0,26	102
001465	100	4	Mangueras en versión H	0,53	124
001466	125	5	Mangueras en versión H	0,65	100
001467	150	6	Mangueras en versión H	0,95	109
001468	50	2	Mangueras en la versión HX	0,16	83
001470	65	2,5	Mangueras en la versión HX	0,23	94
001471	75	3	Mangueras en la versión HX	0,26	102
001472	100	4	Mangueras en la versión HX	0,53	124
001474	125	5	Mangueras en la versión HX	0,65	100
001475	150	6	Mangueras en la versión HX	0,95	109
006943	50	2	Mangueras en versión Performance	0,16	83
001473	100	4	Mangueras en versión Performance	0,53	124

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

## Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

## Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

### Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:  
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

### Dirección Sede central

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Dirección  
Masterflex SE

