



Master-Clip VINYL B

Nº maestro de artículos: 000252

Manguera de aspiración y ventilación de tejido de poliéster recubierto de PVC, difícilmente inflamable



resistente
a la
hidrólisis



resistente
a los
microbios



retardante
de la llama



compresible



muy
flexible



fácil



moderadamente
resistente
a la
presión

Detalles del producto

Construcción / Material

- Tipo de construcción: Manguera en espiral con perfil de sujeción
- Diseño de la helix: banda metálica, formada como perfil de sujeción
- Material de la helix: Listón de acero galvanizado en caliente
- Diseño de la espiral externa: diseñado como perfil de protección adicional
- Ejecución del muro: de material especificado, diseñado como revestido, Revestimiento en PVC
- Material de la pared: Tejido de poliéster
- Especificaciones de la pared: retardante de la llama

Propiedades

- Propiedades Mecánicas: comprimible aprox. 1:6
- Flexibilidad: muy flexible
- Peso: fácil
- La presión como propiedad escalada: moderadamente resistente a la presión
- Color: gris

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -20 - 70

- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 80 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: Producción a medida

Aplicaciones

- Ámbitos de aplicación: Ingeniería mecánica y de instalaciones, Ventilación y aire acondicionado, Química, Plásticos

Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): otras longitudes, otros anchos nominales, con espiral de acero inoxidable

Variantes de artículos

Número de artículo extendido	Número de artículo	Tamaño Nominal (DN) mm	Radio de curvatura * mm	Peso kg/m	Presión de funcionamiento bar	Rango de presión negativa bar	Max. Duración de la producción m	Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000252:40:x	000252	40	24	0,40	0,93	0,35	25,00	3, 6, 10
000252:45:x	000252	45	27	0,40	0,92	0,33	25,00	3, 6, 10
000252:50:x	000252	50	30	0,40	0,9	0,31	25,00	3, 6, 10
000252:55:x	000252	55	33	0,40	0,85	0,26	25,00	3, 6, 10
000252:60:x	000252	60	36	0,50	0,78	0,22	25,00	3, 6, 10
000252:65:x	000252	65	39	0,50	0,68	0,19	25,00	3, 6, 10
000252:70:x	000252	70	42	0,50	0,67	0,16	25,00	3, 6, 10
000252:75:x	000252	75	45	0,60	0,62	0,14	25,00	3, 6, 10
000252:80:x	000252	80	48	0,60	0,61	0,12	25,00	3, 6, 10
000252:90:x	000252	90	54	0,60	0,56	0,1	25,00	3, 6, 10
000252:100:x	000252	100	60	0,60	0,51	0,08	25,00	3, 6, 10
000252:110:x	000252	110	66	0,70	0,48	0,07	25,00	3, 6, 10
000252:120:x	000252	120	72	0,70	0,36	0,06	25,00	3, 6, 10
000252:125:x	000252	125	75	0,80	0,33	0,05	25,00	3, 6, 10
000252:130:x	000252	130	78	0,80	0,28	0,05	25,00	3, 6, 10
000252:140:x	000252	140	84	0,80	0,25	0,04	25,00	3, 6, 10
000252:150:x	000252	150	90	0,90	0,22	0,04	25,00	3, 6, 10
000252:160:x	000252	160	96	0,90	0,21	0,03	25,00	3, 6, 10
000252:170:x	000252	170	102	0,90	0,19	0,03	25,00	3, 6, 10
000252:175:x	000252	175	105	1,00	0,185	0,03	25,00	3, 6, 10
000252:180:x	000252	180	108	1,00	0,172	0,02	25,00	3, 6, 10
000252:200:x	000252	200	120	1,20	0,148	0,02	25,00	3, 6, 10
000252:215:x	000252	215	129	1,30	0,128	0,02	25,00	3, 6, 10
000252:225:x	000252	225	135	1,40	0,115	0,02	25,00	3, 6, 10
000252:250:x	000252	250	175	1,60	0,1	0,01	25,00	3, 6, 10
000252:275:x	000252	275	193	1,90	0,08	0,01	25,00	3, 6, 10
000252:300:x	000252	300	210	2,10	0,07	0,01	25,00	3, 6, 10
000252:315:x	000252	315	221	2,10	0,062	0,01	25,00	3, 6, 10
000252:325:x	000252	325	228	2,20	0,059	0,01	25,00	3, 6, 10

Número de artículo extendido	Número de artículo	Tamaño Nominal (DN) mm	Radio de curvatura * mm	Peso kg/m	Presión de funcionamiento bar	Rango de presión negativa bar	Max. Duración de la producción m	Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000252:350:x	000252	350	245	2,50	0,056	0,01	25,00	3, 6, 10
000252:375:x	000252	375	263	2,90	0,05	0,01	25,00	3, 6, 10
000252:400:x	000252	400	280	3,10	0,047	0,01	25,00	3, 6, 10
000252:450:x	000252	450	360	3,60	0,045	0,01	25,00	3, 6, 10
000252:500:x	000252	500	400	4,10	0,043	0,01	25,00	3, 6, 10
000252:550:x	000252	550	440	4,60	0,042	0,01	20,00	3, 6, 10
000252:600:x	000252	600	480	5,10	0,039	0,01	20,00	3, 6, 10
000252:700:x	000252	700	560	6,00	0,031	0,01	20,00	3, 6, 10
000252:800:x	000252	800	640	6,90	0,022	0,01	20,00	3, 6, 10
000252:900:x	000252	900	720	7,80	0,016	0,01	20,00	3, 6, 10

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.
Relativo a la parte interna del arco de manguera
Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Elementos de conexión posibles



Conector de mangueras
Conector de chapa de acero para extender, conectar y unir mangueras de peso ligero a medio



Reductor de mangueras, simétrico
Reductor de manguera para alargar, conectar y unir mangueras de peso ligero y medio



Abrazadera de mangueras Clip-Grip, atornillable
Abrazadera especial para fijar todos los tipos de manguera de la serie Master-Clip a sistemas móviles y fijos



Abrazadera de mangueras Clip-Grip, atornillable, Calidad de acero W4, acero inoxidable 1.4301
Abrazadera especial para fijar todos los tipos de manguera de la serie Master-Clip a sistemas móviles y fijos



Abrazadera de fijación rápida Clip-Grip
Abrazadera especial para fijar todos los tipos de manguera de la serie Master-Clip a sistemas móviles y fijos

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE