



Master-PUR Flat Food A

Nº maestro de artículos: 009111

Manguera de transporte de PU sin espiral, ligero, permanentemente antiestático, muy buena flexibilidad, seguridad alimentaria UE10/2011y FDA



resistente
a los
microbios



resistente
a la
hidrólisis



alimentos
aprobados



sin espiral

Detalles del producto

Construcción / Material

- Ejecución del muro: de material especificado, Espesor de la pared aprox. 1,0 mm
- Material de la pared: Poliéter Poliuretano
- Especificaciones de la pared: aprobado para el contacto directo con alimentos según la Directiva de la UE 1935/2004, 10/2011 y sus últimas modificaciones, Resistencia superficial $R_0 < 10^9$ Ohm, medida según DIN EN ISO 8031, El material cumple la normativa alimentaria FDA § 21 CFR 177.2600 - § 21 CFR 178.2010

Propiedades

- Especificaciones del Producto: Proceso de fabricación según GMP EC 2023/2006
- Propiedades Químicas: buena resistencia a los rayos UV, buena resistencia al ozono
- Propiedades Mecánicas: resistente al pandeo permanente, excelente resistencia a la tracción y al desgarro
- Propiedades Físicas: permanentemente antiestático
- Color: transparente
- Otro: particularmente suave en el interior

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a corto plazo: kurzzeitig bis 125 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: Varios diámetros nominales en longitudes estándar están disponibles de fábrica, diámetros nominales y longitudes individuales también en stock

Aplicaciones

- Ámbitos de aplicación: Agricultura, Graneles y construcción, Química, Alimentación y farmacia, Plásticos

Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): otros colores, otras longitudes, otros anchos nominales, con cable de tierra, con impresión específica del cliente

Variantes de artículos

Número de artículo extendido	Número de artículo	Tamaño Nominal (DN) mm	Peso kg/m	Max. Duración de la producción m	Artículo en stock	Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
009111:51:x	009111	50	0,26	5,00	/	5
009111:60:x	009111	60	0,30	5,00	/	5
009111:70:x	009111	70	0,33	5,00	/	5
009111:76:x	009111	76	0,36	5,00	/	5
009111:80:x	009111	80	0,38	5,00	/	5
009111:90:x	009111	90	0,43	5,00	/	5
009111:102:x	009111	102	0,48	5,00	5	5
009111:110:x	009111	110	0,52	5,00	10	5
009111:115:x	009111	115	0,54	5,00	/	5
009111:120:x	009111	120	0,57	5,00	/	5
009111:127:x	009111	127	0,60	5,00	5	5
009111:130:x	009111	130	0,61	5,00	/	5
009111:140:x	009111	140	0,66	5,00	5	5
009111:152:x	009111	152	0,72	5,00	5	5
009111:160:x	009111	160	0,75	5,00	/	5
009111:170:x	009111	170	0,80	5,00	/	5
009111:180:x	009111	180	0,85	5,00	/	5
009111:203:x	009111	203	0,95	5,00	5	5
009111:225:x	009111	225	1,06	5,00	/	5
009111:254:x	009111	254	1,19	5,00	5	5
009111:280:x	009111	280	1,31	5,00	/	5
009111:305:x	009111	305	1,43	5,00	5	5

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Elementos de conexión posibles



Abrazadera de mangueras con engranaje helicoidal
Abrazadera estándar para la fijación de tipos de mangueras ligeras a piezas de conexión en instalaciones móviles y fijas



Abrazadera de mangueras con engranaje helicoidal, Calidad de acero W4, acero inoxidable 1.4301
Abrazadera estándar para la fijación de tipos de mangueras ligeras a piezas de conexión en instalaciones móviles y fijas



Abrazadera de manguera con pernos
Abrazadera especial para fijar mangueras espirales ligeras y medianas, como Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PUR Food, Master-PVC y Master-SANTO



Abrazadera de manguera con pernos, Calidad de acero W4, acero inoxidable 1.4301
Abrazadera especial para fijar mangueras espirales ligeras y medianas, como Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PUR Food, Master-PVC y Master-SANTO

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

