

Master-PVC HF

Nº maestro de artículos: 000454

Manguera de película de PVC, semipesada, buena flexibilidad



resistente a los
microbios



resistente a la
hidrólisis



flexible



moderadamente
difícil



moderadamente
resistente a la
presión

Detalles del producto

Construcción / Material

- Tipo de construcción: manguera de película con bobina de soporte incorporada
- Diseño de la espiral: de alambre de acero
- Material de la espiral: Acero para muelles
- Ejecución del muro: Espesor de la lámina entre las espirales aprox. 1,2 - 1,5 mm, dependiendo del DN

Propiedades

- Propiedades Químicas: buena resistencia al aceite / buena resistencia a los productos químicos / buena resistencia a los álcalis / buena resistencia a los ácidos
- Flexibilidad: flexible
- Peso: moderadamente difícil
- La presión como propiedad escalada: moderadamente resistente a la presión
- Color: gris
- Otro: alto vacío y buena resistencia a la presión

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -20 a 70 °C
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 80 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: Producción a medida

Aplicaciones

- Ámbitos de aplicación: Industria / Ventilación y aire acondicionado / Graneles y construcción / Química / Alimentación y farmacia / Tecnología de transporte, elevación y alimentación

Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): otras longitudes / otros anchos nominales / con impresión específica del cliente

Variantes de artículos

Número de artículo extendido	Número de artículo	Tamaño Nominal (DN) mm	Diámetro exterior mm	Radio de curvatura + mm	Peso kg/m	Presión de funcionamiento bar	Rango de presión negativa bar	Max. Duración de la producción m	Artículo en stock	Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000454:38:x	000454	38	45	57	0,46	2,15	0,64	10,00	/	10
000454:51:x	000454	51	59	76	0,62	1,87	0,38	15,00	/	10
000454:70:x	000454	70	78	105	0,85	1,3	0,29	15,00	/	10
000454:76:x	000454	76	84	114	0,92	1,24	0,29	15,00	/	10
000454:90:x	000454	90	98	135	1,09	1,1	0,25	15,00	/	10
000454:102:x	000454	102	111	153	1,26	0,98	0,25	15,00	/	10
000454:152:x	000454	152	163	228	1,97	0,48	0,18	15,00	/	10
000454:203:x	000454	203	214	305	2,73	0,29	0,14	15,00	/	10
000454:250:x	000454	250	262	375	3,67	0,2	0,12	15,00	/	10
000454:300:x	000454	300	312	450	4,41	0,15	0,1	15,00	/	10
000454:400:x	000454	400	412	600	5,87	0,1	0,08	15,00	/	10

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.

Relativo a la parte interna del arco de manguera

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Adecuado para el producto




Abrazadera de mangueras Master-Grip, atornillable

Abrazadera especial para fijar mangueras espirales ligeras y medianas, como Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC y Master-SANTO, para mangueras de paso derecho




Abrazadera de mangueras Master-Grip, atornillable, Calidad de acero W4, acero inoxidable 1.4301

Abrazadera especial para fijar mangueras espirales ligeras y medianas, como Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC y Master-SANTO, para mangueras de paso derecho




Abrazadera de fijación rápida Master-Grip

Abrazadera especial para la fijación de mangueras espirales ligeras y medianas, como Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC y Master-SANTO, para mangueras de paso derecho



Manguito termorretráctil

Manguito termorretráctil para facilitar la conexión y el sellado de las mangueras



Conector de mangueras

Conector de chapa de acero para extender, conectar y unir mangueras de peso ligero a medio



Reductor de mangueras, simétrico

Reductor de manguera para alargar, conectar y unir mangueras de peso ligero y medio

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de masterflex.es

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

