



Master-Tube PA Brake

Manguera de poliamida especial para aplicaciones de frenos y automoción



sin espiral

Detalles del producto

Construcción / Material

- Tipo de construcción: Manguera extruida sin espiral metálica
- Ejecución del muro: fabricado con material altamente resistente a la abrasión, fabricados con un material insensible al agrietamiento por corrosión bajo tensión, fabricados con un material de alta resistencia al impacto, Las dimensiones y tolerancias corresponden a DIN 73378 y se fabrican según DIN 74324

Propiedades

- Especificaciones del Producto: fabricados con diámetro exterior calibrado
- Propiedades Químicas: buena resistencia a los productos químicos, buena resistencia al aceite, buena resistencia a los rayos UV, libre de halógenos, resistente a la hidrólisis, sin sustancias que alteren la humectación de la pintura (LABS)
- Propiedades Mecánicas: radio de curvatura pequeño
- Color: negro

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 90

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: Diámetro interior: 2,0 - 16,0 mm, Diámetro exterior: 4,0 - 20,0 mm

Aplicaciones

- Ámbitos de aplicación: Automóviles, Ingeniería mecánica y de instalaciones, Industria, Transporte marítimo y ferroviario, Fabricantes de cables, Construcción de vehículos

Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): imprimible, Rollos

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

