



Master-Tube PA EL



conductor eléctrico



sin espiral



sin metales



resistente a la presión

Detalles del producto

Construcción / Material

- Tipo de construcción: mangueras extruidas axialmente sin costuras ni soldaduras
- Especificaciones de la pared: Resistencia superficial $R_0 < 10^5$ Ohm

Propiedades

- Propiedades Químicas: buena resistencia a la gasolina / buena resistencia a los disolventes / buena resistencia al aceite / buena resistencia a los rayos UV / buena resistencia a la grasa
- Propiedades Físicas: buena resistencia a la humedad
- La presión como propiedad escalada: resistente a la presión

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 a 90 °C

Aplicaciones

- Ámbitos de aplicación: Ingeniería mecánica y de instalaciones / Industria

Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): imprimible / Rollos

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de [masterflex.es](https://www.masterflex.es)

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

