



Master-VAC EL

Nº maestro de artículos: 000467

Manguera de aspiración / manguera de transporte de PE-EVA, muy ligera, muy buena flexibilidad, pisable, eléctricamente conductiva



moderada
mente
flexible



fácil



moderada
mente
resistente
a la
presión

Detalles del producto

Construcción / Material

- Tipo de construcción: Manguera espiral extruida
- Ejecución del muro: de material especificado
- Material de la pared: Copolímero PE-EVA
- Especificaciones de la pared: Resistencia superficial $R_0 < 10^6$ Ohm

Propiedades

- Especificaciones del Producto: Cumple con la normativa RoHS
- Propiedades Químicas: buena resistencia al aceite, buena resistencia al ozono, buena resistencia a los álcalis, buena resistencia a los ácidos, buena resistencia a los rayos UV
- Flexibilidad: moderadamente flexible
- Propiedades Físicas: hermético, estanco, flotante, (peso espec. 0,94)
- Peso: fácil
- La presión como propiedad escalada: moderadamente resistente a la presión
- Color: negro

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 60

- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 70 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: Varios diámetros nominales en longitudes estándar están disponibles de fábrica, diámetros nominales y longitudes individuales también en stock

Aplicaciones

- Ámbitos de aplicación: Madera, Tecnología de limpieza y eliminación de residuos

Opciones para personalizar productos

- Modificación opcional de artículos (a petición): otras longitudes, otros anchos nominales, con impresión específica del cliente

Variantes de artículos

Número de artículo extendido	Número de artículo	Tamaño Nominal (DN) mm	Radio de curvatura * mm	Peso kg/m	Rango de presión negativa bar	Max. Duración de la producción m	Artículo en stock	Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000467:25:x	000467	25	60	0,15	0,74	20,00	15	15
000467:28:x	000467	28	70	0,19	0,74	20,00	15	15
000467:32:x	000467	32	70	0,22	0,49	20,00	20	15, 20
000467:38:x	000467	38	80	0,29	0,49	20,00	15	15, 20
000467:45:x	000467	45	90	0,37	0,49	20,00	/	20
000467:50:x	000467	50	100	0,42	0,39	20,00	15, 20	15, 20

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.

Relativo a la parte interna del arco de manguera

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Elementos de conexión posibles



Abrazadera de mangueras con engranaje helicoidal

Abrazadera estándar para la fijación de tipos de mangueras ligeras a piezas de conexión en instalaciones móviles y fijas



Abrazadera de mangueras con engranaje helicoidal, Calidad de acero W4, acero inoxidable 1.4301
Abrazadera estándar para la fijación de tipos de mangueras ligeras a piezas de conexión en instalaciones móviles y fijas



Manguito para Master-VAC

Manguito especial para la conexión de mangueras Master-VAC, eléctricamente conductor

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

