



Master-VAC

Nº maestro de artículos: 000466

Manguera de aspiración / manguera de transporte de PE-EVA, muy ligera, muy buena flexibilidad, pisable



resistente
a la
hidrólisis



resistente
a los
microbios



resistente
al
deslizamie
nto/transit
able



moderada
mente
flexible



fácil



moderada
mente
resistente
a la
presión

Detalles del producto

Construcción / Material

- Tipo de construcción: Manguera espiral extruida
- Material de la pared: Copolímero PE-EVA

Propiedades

- Especificaciones del Producto: Cumple con la normativa RoHS
- Propiedades Químicas: buena resistencia al aceite, buena resistencia a los rayos UV, buena resistencia a los álcalis, buena resistencia a los ácidos, buena resistencia al ozono
- Flexibilidad: moderadamente flexible
- Propiedades Físicas: hermético, estanco, flotante, (peso espec. 0,94)
- Peso: fácil
- La presión como propiedad escalada: moderadamente resistente a la presión
- Color: negro

Temperatura de funcionamiento

- Rango de Temperatura: -40 - 60
- Temperatura máxima a corto plazo: picos de hasta 70 °C

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: Varios diámetros nominales en longitudes estándar están disponibles de fábrica, diámetros nominales y longitudes individuales también en stock
- Aplicaciones
- Ámbitos de aplicación: Ventilación y aire acondicionado, Química, Tecnología de limpieza y eliminación de residuos

Opciones para personalizar productos

Variantes de artículos

Número de artículo extendido	Número de artículo	Tamaño Nominal (DN) mm	Radio de curvatura * mm	Peso kg/m	Rango de presión negativa bar	Max. Duración de la producción m	Artículo en stock	Longitud (longitudes estándar disponibles por encargo)
000466:25:x	000466	25	100	0,14	0,4	20,00	/	10, 15, 20
000466:28:x	000466	28	70	0,19	0,74	20,00	15	15, 20
000466:32:x	000466	32	70	0,22	0,49	30,00	15	15, 20, 30
000466:36:x	000466	36	75	0,27	0,49	20,00	15	15, 20
000466:38:x	000466	38	80	0,29	0,49	30,00	15	15, 20, 30
000466:45:x	000466	45	90	0,37	0,49	20,00	/	15, 20
000466:50:x	000466	50	100	0,42	0,39	30,00	20	15, 20, 30

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.
Relativo a la parte interna del arco de manguera
Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Elementos de conexión posibles



Abrazadera de mangueras con engranaje helicoidal
Abrazadera estándar para la fijación de tipos de mangueras ligeras a piezas de conexión en instalaciones móviles y fijas



Abrazadera de mangueras con engranaje helicoidal, Calidad de acero W4, acero inoxidable 1.4301
Abrazadera estándar para la fijación de tipos de mangueras ligeras a piezas de conexión en instalaciones móviles y fijas



Manguito para Master-VAC
Manguito especial para la conexión de mangueras Master-VAC, eléctricamente conductor

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

