



Mangueras térmicas y aislantes

Combinaciones de mangueras multicapa con capas de aislamiento adaptadas individualmente

Detalles del producto

Construcción / Material

- Tipo de construcción: Manguera especial
- Diseño de la helix: banda metálica, formada como perfil de sujeción
- Material de la helix: Banda de acero, acero VA 1.4512
- Diseño de la espiral externa: diseñado como perfil de protección adicional
- Diseño de manguera interior y exterior: Aislamiento fabricado con materiales aislantes sin amianto, fabricado a partir de una manguera estándar basada en la cartera de productos Masterflex

Propiedades

Temperatura de funcionamiento

Información de entrega

- Entrega, tipo de producción: Producción a medida, Longitudes de producción de hasta 5 m aproximadamente, Anchuras nominales de DN 38 a DN 900, Espesores de aislamiento a partir de 20 mm

Aplicaciones

- Ámbitos de aplicación: Ingeniería mecánica y de instalaciones

Opciones para personalizar productos

Variantes de suministro

Disponible en otras longitudes, otras anchuras nominales, con impresión personalizada.

Instrucciones para la eliminación

Después de su uso, el producto debe eliminarse de acuerdo con la normativa legal aplicable en la región del usuario (en Alemania, de acuerdo con la Ordenanza del Catálogo de Residuos (AVV) aplicable).

Asesoramiento personal

Estaremos encantados de asesorarle por teléfono:
+49 209 97077-112

Consultas sobre productos a través de

Dirección Sede central

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Dirección
Masterflex SE

